



## REFRIGERAÇÃO & CLIMATIZAÇÃO

RUA 4 DE FEVEREIRO, 269 - ITOUPAVA NORTE - BLUMENAU - SC - 89052-500

Fone/Fax: (47) 3323-4245 / (47) 3323-1121

C.N.P.J.: 73.763.708/0001-78 Insc. Estadual: 253.138.280

### DADOS TÉCNICOS 6HE-35(Y)

Deslocamento LP/HP (1450 RPM)	<b>SI</b> 110,5 m <sup>3</sup> /h
Deslocamento LP/HP (1750 RPM)	133,4 m <sup>3</sup> /h
No. de cilindros x diâmetro x curso	6 x 70 mm x 55 mm
Peso	235 kg
Pressão máxima (LP/H)	19 / 32 bar
Conexão da linha de sucção	54 mm - 2 1/8"
Conexão da linha de descarga	35 mm - 1 3/8"
Tipo de óleo R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F	BSE32(Standard)   R134a tc>70°C: BSE55 (Option)
Tipo de óleo R22 (R12/R502)	B5.2(Option)
Tipo de óleo R1234yf/R1234ze	BSE32 (Standard)   R1234ze tc>70°C & to>0°C: (Option)   R1234ze to>15°C: BSE85K (Option)

### EXTENÇÃO DO FORNECIMENTO

Proteção do motor	<b>SI</b> SE-B2, CM-RC-01(Option)
Classe da proteção	IP54 (Standard), IP66 (Option)
Coxins	Standard
Carga de óleo	4,75 dm <sup>3</sup>
Válvula de descarga	Standard
Válvula de sucção	Standard

### OPÇÕES DISPONÍVEIS

Válvula do serviço de óleo	<b>SI</b> Option
Conexão da linha de sucção	Option
Válvula de descarga	Option
Proteção da temperatura de descarga do gás	Option
Alívio de partida	Option
Controle de capacidade linear	100-10% (Option)
Resistência de aquecimento de óleo	140 W (Option)
Controle de capacidade	100-66-33% (Option)
Ventilador adicional	Option

### DADOS MOTOR

Motor versão	<b>SI</b> 1
Corrente de partida (rotor bloqueado)	165.0 A Y / 275.0 A YY
Voltagem do motor (outras sob consulta)	380-420V PW-3-50Hz
Máxima corrente de trabalho	64.4 A